

SERIE 41

Navigationsslaternen für direkten Anbau
Navigation lights for bulkhead mounting



1a



1b



2a



2b

Einsatzbereich: Wasserfahrzeuge <20m Länge. Alle in der Tabelle mit ⚓ gekennzeichneten Laternen dürfen auf europäischen Binnenschiffen gefahren werden. Die Fahrzeuglängenbegrenzung ist dann aufgehoben. Zur Verwendung auf Seeschiffstraßen bis zur Grenze der Seefahrt.

Tragweite: 2 sm, Toplaterne 3 sm

Schutzklasse: IP55, Kombilaterne IP67 (wasserdicht)

Gehäuse: Bruch- und verformungsstabiles Polycarbonat. Amagnetisch, seewasserfest

Gehäusefarbe: Mattschwarz oder weiß

Optik: Leicht austauschbare schlag- und stoßfeste Acrylglas - Fresnellinse

Elektrik: Anschluß mit 2 Flachsteckhülsen 6,3mm

Kabeleinführung: Durch die Rückwand, von rechts oder links.

Leuchtmittel: Leicht austauschbare Spezialglühlampe mit Sockel BAY 15d. Kombilaterne wahlweise mit 12V/35W, 24V/50W PAR36 oder 12V/50W Halogen (gehört zum Lieferumfang)

Montage: Hautnahe Montage mit 2 Schrauben Ø 4mm. Anbaubehör siehe Zeichnung.

Application: *All vessels <20m in length. Lights maked with index ⚓ may also be used on inland waterways without limitation of length. Applicable on national waterways up to the border of the high seas.*

Min. visibilities: 2 n.m., masthead light 3 n.m.

Protection class: IP55, Combined light IP67 (watertight)

Housing: Rigid polycarbonate. Non-magnetic, seawater resistant

Housing color: Mat black or white

Electric: Plug connection 2 x 6.3mm (automotive)

Cable insert: From rear (off center, left or right) through protective silicone rubber grommet

Lamp: Easy to change, special vertical filament tungsten bulb with socket BAY 15d. Combined light with 12V/35W, 24V/50W PAR36 or 12V/50W halogen (included)

Mounting: Direct to bulkhead by means of 2 screws Ø 4mm. Further mounting aids see drawing.

Positionsslaternen, Gehäuse schwarz			12V	24V
1 x 25W	Steuerbord - Starboard	⚓	AQ 3543102	AQ 3543103
	Backbord - port	⚓	AQ 3544202	AQ 3544203
	Bi-Color - Bi-Color	⚓ 1b	AQ 3542302	AQ 3542303
	Topp (Dampferlicht) - Masthead	⚓	AQ 3540002	AQ 3540003
1 x 10W	Heck (weißes Licht) - Stern (white light)	⚓	AQ 3541002	AQ 3541003
Toplaterne (Dampferlicht) mit Deckstrahler, schwarz Masthead+fordeck, black				
25W + 35W	Deckstrahler mit 35W PAR36	⚓	AQ 3108104	-
25W + 50W	Deckstrahler mit 50W Halogen	⚓	AQ 3108102	-
25W + 50W	Deckstrahler mit 50W PAR36	⚓	-	AQ 3108103

Positionsslaternen, Gehäuse weiß				
1 x 25W	Steuerbord - Starboard	⚓	AQ 3543623	AQ 3543626
	Backbord - port	⚓	AQ 3544623	AQ 3544626
	Bi-Color - Bi-Color	⚓ 1a	AQ 3542623	AQ 3542626
	Topp - Masthead	⚓	AQ 3540623	AQ 3540627
1 x 10W	Heck (weißes Licht) - Stern (white light)		AQ 3541623	AQ 3541626
Toplaterne (Dampferlicht) mit Deckstrahler, weiß Masthead+fordeck, white				
25W + 50W	Deckstrahler mit 50W Halogen	⚓	AQ 3108112	-
25W + 50W	Deckstrahler mit 50W PAR36	⚓	-	AQ 3108113
Ersatzleuchtmittel				
	BAY15d, 25W		AQ 90400002	AQ 90400003
	BAY15d, 10W		AQ 90400005	AQ 90400006
	PAR36, 35W		AQ 90400306	-
	PAR36, 50W		-	AQ 90400308
	Halogen 50W		AQ 90400307	-

IMO

BSH