SureThru Decksdurchlass

Wenn zwei oder mehr verschiedene Kabeltypen wasserdicht durch das Deck geführt werden sollen, dann ist SureThru die schnelle und einfache Lösung. Die Besonderheit von SureThru ist, daß sowohl Kabel als auch Stecker durchgeführt werden können, um unter Deck einen trockenen und effektiven Anschluß zu gewährleisten. Es ist sogar möglich, eine Antenne direkt und ohne Zwischenstecker mit einer Radiostation zu verbinden.

- ***Einfache Montage***
  einmal Bohren - alle Kabel durchführen
- ***Flexibel***
  Kabel und Stecker sind schnell durchgesteckt
- ***Robust***
  Seewasserbeständige Materialien, trittsicher
- ***Vielseitig***
  Verschiedene Kabeltypen, auch nachträglich, können durchgeführt werden.
- ***Kompakt***
  Die flache Konstruktion ist kein Hindernis für Tauwerk, Leinen, Füße etc. und braucht nur wenig Platz

Montageanleitung

Setzen Sie das Gewindestück von außen deutlich über der Wasserlinie ein. Beachten Sie bei der Wahl des Montageplatzes die Länge des mitgelieferten Kabelschlauches. Kunststoff-Isolatoren verwenden (bei Montage auf Metallflächen) und mit der Dichtmasse wasserdicht abschließen. Wenn die mitgelieferte Kontermutter nicht eingesetzt wird, kann der Durchlaß auch mit Epoxi-Kleber fixiert werden.
Ziehen Sie den Kabelschlauch über die durchzuführenden Kabel. Schieben Sie nun den Kunststoff-Einsatz über den Kabelschlauch. Übergroße Stecker müssen abgenommen werden und nach Durchführung der Kabel wieder angebracht werden. (Bei der Größe 1½“ ist dies nicht erforderlich, da der Kunststoff-Einsatz aus zwei separaten Teilen besteht). Die Kabel im Kunststoff-Einsatz mit Dichtmasse versiegeln. Darauf achten, daß keine Hohlräume entstehen. Nach Aushärten der Dichtmasse kann die Kunststoff-Kappe montiert werden. Den Kabelschlauch erst einmal belassen. Den korrekten Sitz des Dichtringes am Kunststoff-Einsatz prüfen. Ein korrekt sitzender Dichtring sorgt für den Wasserdichten Abschluß innerhalb des Decksdurchlasses. Nach Einführen des Kunststoff-Einsatzes in das Gewindestück ziehen Sie die Feststellschraube (unten am Kunststoff-Einsatz) an, um die Position zu fixieren. Eine nachträgliche Durchführung weiterer Kabel ist möglich. Hierzu die Kappe lösen und ein Stück Dichtmasse herausarbeiten. Den Kunststoff-Einsatz innen reinigen und das neue Kabel durchführen und wieder neu eindichten. Nun wieder die Kappe montieren.

Technische Daten

Kunststoff-Einsatz, Kappe	Nylon, weiß, UV-beständig
Gewindestück	Messing, seewasserbeständig
Schrauben	Edelstahl
Temperaturbereich	-40°C bis +50°C
Kabelschlauch	12-28mm x 60mm schwarz
Dichtmasse	100g, weiß

Komplett mit Kunststoffeinsatz, Kappe, Gewindestück, Dichtungsring, Kabelschlauch, Schrauben und Dichtmasse.

ACHTUNG!
Für die Montage auf Metallflächen unbedingt Kunststoff-Isolatoren (Unterlegscheiben) verwenden!
SureThru unter keinen Umständen unterhalb des Wasserpasses montieren.

Größe	1"	1¼"	1½"
Artikelnummer	MS2069-1	MS2069-2	MS2069-3
Kunststoffeinsatz	rund	rund	2-teilig
Ø Einsatz	18mm	21,5mm	20x26mm
Ø Gewindestück	26mm	34mm	40mm
Ø Durchführung	50mm	50mm	50mm
Ø Montage	33mm	42mm	48mm