SWIM ‘N’ RINSE SHOWER

Bitte sorgfältig VOR Installation und Gebrauch lesen.
Hinweis: Dieses Produkt ist spritzwasserfest, nicht wasserdicht

An den Monteur/Benutzer:

Stellen Sie sicher, daß jeder Betroffene vor Installation und Gebrauch die nachfolgenden Punkte liest.

Verwendungszweck:

Die WHALE Swim’n’Rinse Dusche ist konzipiert zum Gebrauch als Außen-Frischwasserdusche, um Salzwasser und Sand abzuspülen. Sie wurde entwickelt um am Heck eines Bootes, dem Cockpit oder in der Nähe der Badeplattform montiert zu werden. Der Gebrauch zu jedem anderen Zweck oder mit irgendeiner anderen Flüssigkeit obliegt dem alleinigen Risiko des Benutzers.

Vor der Montage:

1.
Prüfen, ob genug Platz für den Duschschlauch vorhanden ist, damit er sicher hinter die Montageoberfläche geschoben werden kann.

2.
Die Maximallänge des Duschschlauches beträgt 1,8m. Prüfen, ob der Schlauch die gewünschte Höhe und Entfernung des Brausekopfes auch erreicht.

3.
Prüfen, ob genügend Platz für die Wasserinstallation vorhanden ist, und ob die Wasseranschlüsse erreichbar sind.

4.
Die beiliegende grosse Dichtungsscheibe in die Hülse des Schlauches legen und den Brausekopf auf den Schlauch fest aufschrauben.

5.
Das freie Ende des Schlauches von vorn durch das Loch in der Front des Gehäuses schieben. Danach die beiliegende kleine Dichtungsscheibe in die schmale Hülse des Schlauches legen und diesen fest mit dem T-Stück auf der Rückseite des Gehäuses verbinden.

6.
Es ist immer möglich, daß während des Gebrauchs eine kleine Menge Wasser am Schlauch entlang hinter das Gehäuse laufen kann. Es ist sicherzustellen, daß Tropfen keine elektrischen Einrichtungen, Möbelstücke und Backskisteninhalte schädigen können.

Montage:

1.
Eine geeignete Stelle zur Montage suche und mit der beigefügten Schablone ein rechteckiges Loch sägen (244,5 x 130,5mm)

2.
Wiederum mit Hilfe der Schablone 6 Löcher bohren (4,4mm Ø)

3.
Bei der Ausführung mit Abdeckklappe muss die Klappe VOR dem Befestigen der Dusche ordnungsgemäß in den Scharnieren geführt sein. Die Montage erfolgt mit den beigefügten 6 Schrauben.

4.
Die Schraubenköpfe mit den beigefügten Kappen abdecken.

5.
Bei Montage der Ausführung ohne Abdeckklappe (zur evtl. nachträglichen Montage eines Deckels - Nr. RT2650- auf den gerundeten Schlitz an der Unterseite des Gehäuses achten. Den Knoten der Leine fest in die Nut drücken, die von der inneren und äußeren Wandung geformt wird.

Wasserinstallation:

1.

Das vorhandene Wasserverteilungssystem feststellen und entsprechend der nachfolgenden Punkte mit der Heckdusche verbinden:

Schlauchsystem:

Die Anschlußstücke der Dusche haben ein ½ NPT Außengewinde. Um einen 1/2" (13mm) Schlauch anzuschließen ist ein Adapter nötig (AS0314). Diese Schlauchadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Edelstahl-Schlauchschellen zur sicheren Montage verwenden.

WHALE Wassersystem 15

Den 1/2" Whale Adapter mit Innengewinde (WX1532) aufschrauben. Dieser Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sicherstellen, daß das WS15-Rohr fest im Adapter sitzt.

Betrieb:

Sicherheit:

Die OFF-Position des Brausekopfes sollte nur zum vorübergehenden Absperren des Wasserdurchflusses benutzt werden. Der Brausekopf ist nicht zur Aufnahme eines konstanten Druckes konzipiert. Er verfügt über keine tropffeste Dichtung. (Hinweis: der Max-Druck beträgt 50psi)

Ausführung mit Scharnierdeckel:

1.

Den Deckel an der markierten Stelle eindrücken, um ihn zu verriegeln, bzw. zu entriegeln.

2.

Die Scharniere sind so konstruiert, daß der Deckel in einer bestimmten Position offen gehalten werden kann.

Pflege

Regelmäßige Überprüfungen werden empfohlen. Ersatzteile sind im Fachhandel oder direkt beim Hersteller verfügbar.

Winterfestigkeit

Um Beschädigungen durch Frosteinwirkung zu vermeiden, sollte das komplette Wassersystem entleert werden. (Die Wasserhähne und der Brausekopf sollten dabei offen sein.Setzen Sie sich bei Problemen mit Ihrem Händler in Verbindung. Sollte dort das Problem nicht zu lösen sein, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

Gewährleistung:

Dieses Produkt hat eine Gewährleistungsfrist von 1 Jahr nach Kaufdatum gegen Verarbeitungsmängel. Wenn das Produkt sich als fehlerhaft erweisen sollte, senden Sie es an den Verkäufer zurück unter Vorlage des Kaufbeleges.

Der Hersteller behält sich das Recht auf Reparatur oder Austausch des Produktes vor. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch falsche Montage, unauthorisierter Veränderung oder Mißbrauch des Gerätes enstanden sind.

Dieses berührt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.